

二硫化钼润滑喷剂



包装

11530400-47

二硫化钼润滑喷剂 400 ml

耐高强度负载

WEICON 万能二硫化钼润滑喷剂是一款适用于各种高强度机器部件的润滑产品。它能有效减少摩擦和磨损，效果持久，耐温-20至+120°C。

万能二硫化钼润滑喷剂适用于滑动轴承、关节键、滑动导轨、螺杆、凸轮轴、花键轴、弹簧、开放式传动装置、蜗轮传动设备及所有允许使用油脂型润滑产品的地方。

在工业、建筑、农业、机械制造、轨道交通等诸多领域均能见到该产品的身影。

技术参数

| | |
|-------------------------|---------------|
| 气味 | 几乎无味 |
| 特色 | 耐高压 |
| 保存期限 | 24 个月 |
| 颜色 | 黑色 |
| 运动粘度 (+40°C DIN 51562) | 160 mm²/s |
| 运动粘度 (+100°C DIN 51562) | 15 mm²/s |
| 耐温性 | -20 至 +120 °C |
| ISSA 编码 | 53.402.51 |
| IMPA 编码 | 450834 |

操作

请先清洁物体表面。为确保产品功效，请将喷剂存放于室温环境下。使用前请用力摇晃瓶身，直至能清晰地听见瓶内滚珠的声音为止。将产品置于距物体表面约15 cm处进行喷洒。

储藏

容器带压。避免阳光直射。储存温度不可超过+50°C。

安全与健康

使用WEICON产品时，需注意产品的物理性、安全性、毒性、生态性的详细参数以及我们EG材料安全数据表 (www.weicon.com) 的具体信息。

提示
本资料中列出的所有产品，其参数和建议是我们在实验室的测试结果及经验总结，不得被视为对产品特性的保证。由于每一个用的实际应用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内，我们对这些信息并不承担任何义务。我们保证我们的产品符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否完全符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况，用户将独自承担全部责任。

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322
0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd.
Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730
763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709
0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic
s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it