

W 44 T® 万用防锈润滑剂



包装

15251005
15251010
15251028

W 44 T® 万用防锈润滑剂 5 L
W 44 T® 万用防锈润滑剂 10 L
W 44 T® 万用防锈润滑剂 28 L

产品配件

15810001
15811002
15811400
15830001
15831001
15841500
15841501
15843001

WSD 400适配器,
WSD 400喷雾阀组,
加压空气喷灌WSD 400,
瓶罐调节阀, 5 L & 10 L
瓶罐调节阀, 28 L
喷壶WPS 1500, 1,5 L
用于喷壶WPS 1500的延长管,
喷壶 特殊款,

多功能防锈润滑油

WEICON W 44 T 万用防锈润滑剂是一款集防腐、驱水、润滑、保护和清洁于一身的多功能产品，因为其配方特殊，蠕流能力出色。

该产品能松脱拧紧的螺纹、螺栓、配件和阀门，渗入并溶解铁锈，去除电气接触件的水分，防止跟踪电流，轻松启动潮湿的电机，消除铰链、导轨、轴承及各种接头和联轴器的噪音；能清洁受污染的金属表面。

W 44 T能在物体表面形成一层不沾染粉尘的保护薄膜；能保护各种工具、机器、电气和机械精密仪器，保持其功能完善。

技术参数

气味	香草
保存期限	24 个月
特色	具有多重效果的多功能油
颜色	黄色
运动粘度 (+40°C DIN 51562)	21 mm²/s
运动粘度 (+100°C DIN 51562)	4 mm²/s
耐温性	-50 至 +210 °C
可配合使用	分装喷壶，WSD 400和WPS 1500
IMPA 编码	551622/23/24

操作

请使用涂刷或喷涂（可使用空压喷罐）的方式，将该产品大量涂刷或喷涂于工件表面。等待片刻让其发挥功效。必要时请重复该步骤。

储藏

请原装密封保存。避免阳光直射。仓储温度不可高于+50°C。请储存于阴凉、通风且干燥的地方。

安全与健康

使用WEICON产品时，需注意产品的物理性、安全性、毒理性、生态性的详细参数以及我们EG材料安全数据表（www.weicon.com）的具体信息。

提示

本资料中列出的所有产品，其参数和建议是我们在实验室的测试结果及经验总结，不得被视为对产品特性的保证。由于每一个用的实际应用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内，我们对这些信息并不承担任何义务。我们保证我们的产品符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况，用户将独自承担全部责任。

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322
0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd.
Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730
763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709
0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone +65 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic
s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it