

技术参数表

修订日期 12.12.2017 - 页数 1/1

硅液



润滑，隔离

WEICON 硅液是一款润滑、脱模产品，并能为塑料、橡胶和金属提供有效保护。

WEICON 硅液能为材料表面提供一层持久有效的隔离薄膜。

该产品能防止冲压设备和导轨残留胶水，防止物料与输送带和滑道粘黏，保护电气接触件不受水分的侵蚀，为橡胶、塑料和金属零件提供保养，防止橡胶材质脆化、凝固和粘黏，让天窗导轨、座椅调节导轨和安全带滚轴能够滑动顺畅。

技术参数

气味	溶剂
最短保存期限	24 个月
特色	硅油
颜色	无色
耐温性	-50 至 +250 °C
可配合使用	喷壶 WSD 400 及 WPS 1500

表面预处理

对表面进行清洁与去脂。

操作

使用涂刷或喷涂（可使用空压喷罐）的方式，将该产品涂刷或喷涂于工件表面。用一块干净的抹布将多余的液体擦去。

储藏

请原装密封保存。避免阳光直射。仓储温度不可高于+50°C。请储存于阴凉、通风且干燥的地方。

安全与健康

使用WEICON产品时，需注意产品的物理性、安全性、毒理性、生态性的详细参数以及我们EG材料安全数据表（www.weicon.com）的具体信息。

包装

15350005	硅液 5 L
15350010	硅液 10 L
15350028	硅液 28 L

产品配件

15810001	WSD 400适配器,
15811002	WSD 400喷雾阀组,
15811400	加压空气喷罐WSD 400,
15830001	喷罐调节阀, 5/10 L
15841500	喷壶WPS 1500,
15841501	用于喷壶WPS 1500的延长管,
15842001	喷壶, 标准型
15843001	喷壶 特殊款,

提示

本资料中列出的所有产品，其参数和建议是在实验室的测试结果及经验总结，不得被视为对产品特性的保证。由于每一个用的实际应用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内，我们对这些信息并不承担任何义务。我们保证我们的产品符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况，用户将独自承担全部责任。

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322
0
info@weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709
0088
info@weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Czech Republic
s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weiconcz.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd.
Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730
763
office@weicon.com