

# 泄漏探测喷剂耐霜型



## 包装

15404005  
15404010  
15404028

泄漏探测喷剂耐霜型 5 L  
泄漏探测喷剂耐霜型 10 L  
泄漏探测喷剂耐霜型 28 L

## 产品配件

15810001  
15811002  
15811400  
15830001  
15841500  
15841501  
15842001

WSD 400适配器,  
WSD 400喷雾阀组,  
加压空气喷灌WSD 400,  
瓶罐调节阀, 5 L & 10 L  
喷壶WPS 1500, 1,5 L  
用于喷壶WPS 1500的延长管,  
喷壶, 标准型

## 用于探测压力管道上的泄漏位置 耐霜冻至-15°C

该喷剂可快速、方便、可靠地探测到压力管道中有裂缝或孔隙的位置。泄漏探测喷剂耐霜型不会与二氧化碳(CO<sub>2</sub>)、丙烷、丁烷、乙炔、氧气、煤气或天然气、氮气、一氧化二氮(N<sub>2</sub>O)及卤代烷烃反应形成有害化合物。该产品不可燃。

该产品可用于任何使用压缩空气或气态物质的地方, 如管道、仪器仪表、螺栓接头、阀、连接部位及适配器等。



## 技术参数

气味	几乎无气味
保存期限	24 个月
操作温度	-15 至 +50 °C
特色	经过德国DVGW认证, 适用于氧气和二氧化碳环境, 耐霜
颜色	无色
可配合使用	WSD 400 及 WPS 1500

## 操作

将产品喷涂在待检测的部位。出现泄漏的部位会产生泡沫。该产品敏感度极高, 能检测到哪怕最微小的裂纹。

## 储藏

请原装密封保存。避免阳光直射。仓储温度不可高于+50°C。请储于阴凉、通风且干燥的地方。

## 安全与健康

使用WEICON产品时, 需注意产品的物理性、安全性、毒性、生态性的详细参数以及我们EG材料安全数据表 ( www.weicon.com ) 的具体信息。

## 提示

本资料中列出的所有产品, 其参数和建议是我们在实验室的测试结果及经验总结, 不得被视为对产品特性的保证。由于每一个用的实际情况并不在我们的认知、控制及责任范围内, 我们对这些信息并不承担任何义务。我们保证我们的产品符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无污染的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况, 用户将独自承担全部责任。

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters)  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322  
0  
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca  
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd.  
Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730  
763  
office@weicon.com  
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709  
0088  
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone +65 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic  
s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz  
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es  
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone (+39) 0102924871  
info@weicon.it  
www.weicon.it