

技术参数表

修订日期 12.12.2017 - 页数 1/1

车间清洁剂



不含溶剂，不含磷酸盐，可生物降解

WEICON 车间清洁剂适用于所有金属、塑料、橡胶、玻璃、陶瓷和木材。它能去除油脂、油污、树脂、铁锈、蜡、尼古丁、昆虫粪便、沥青和柏油斑点。

车间清洁剂不含溶剂、乳化剂和磷酸盐；可用于油分离器（ÖNORM B 5105）；依据欧盟规定，可生物降解。该产品高度浓缩，可以按最多1:40的比例与水进行稀释。

车间清洁剂含无泡活性剂，除了用人工方式清洗之外，还可使用高压清洁剂、零件洗涤机和分装喷壶（如分装喷壶WPS 1500）进行操作。该产品的配方特殊，能为材料提供临时的防腐保护。

技术参数

气味	几乎无味
最短保存期限	12 个月
特色	不含溶剂，与分油器可兼容，可生物降解
颜色	蓝
耐温性	+5至+90 °C
可配合使用	WPS 1500
ISSA 编码	53.402.36/37/38
IMPA 编码	55 15 77/78/79

操作

将车间清洁剂充分喷洒于待清洁的物体表面。等待片刻让其发挥功效。随后用一块干净的拭布将液体擦去。遇到顽固污渍请重复该清洁步骤。增加清洁剂的温度（最高+90摄氏度）可有效缩短清洁程序。加温方法对粗糙的大面积污渍尤其有效。不可将该产品用于铝

质表面及镀锌表面的清洁（碱性，pH酸碱值约为12）。需防止该产品受到霜冻。

储藏

请原装密封保存。避免阳光直射。仓储温度不可高于+50°C。请储存于阴凉、通风且干燥的地方。

安全与健康

使用WEICON产品时，需注意产品的物理性、安全性、毒理性、生态性的详细参数以及我们EG材料安全数据表（www.weicon.com）的具体信息。

包装

15205005	车间清洁剂 5 L
15205010	车间清洁剂 10 L
15205050 /	车间清洁剂) / L
15205500	车间清洁剂 500 ml

产品配件

15830001	喷罐调节阀, 5/10 L
15841500	喷壶WPS 1500,
15841501	用于喷壶WPS 1500的延长管,
15842001	喷壶, 标准型
15843001	喷壶 特殊款,

提示

本资料中列出的所有产品，其参数和建议是在实验室的测试结果及经验总结，不得被视为对产品特性的保证。由于每一个用的实际应用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内，我们对这些信息并不承担任何义务。我们保证我们的产品符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况，用户将独自承担全部责任。

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322
0
info@weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709
0088
info@weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Czech Republic
s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weiconcz.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd.
Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730
763
office@weicon.com